

Satfinder CJ-2

SATELLITE TRACKING SYSTEM

EIGENSCHAPPEN

- SMS communicatie
- 4 externe alarmen (Incl. Batterij alarm)
- 2 Relais (NO / NC)
- Een van de meest accurate GPS ontvangers
- Kleine afmetingen 121 x 106 x 33 mm
- Uitbreidbaar met anti-carjacking systeem CJ-1 of extern alarmsysteem
- Inwendige noodbatterij
- Start-Stop Tijden
- Wegsleep-detectie
- Bewegingsmelding
- Afbakenen van een voertuig via software
- Unauthorized start alarm
- Opvragen van positie op elk moment
- Geïntegreerd op het Oktopus Platform



ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Power (typical): Ingang: 12 - 24 VDC
Uitvoering: 75 mA
Stand-by: 20 mA
In uitzending: 250 mA

Digitale I/O: ingangen: 4 alarmen
Uitgangen: 2 Relays

WERKINGSTEMPERATUREN

Werkend: -20° C tot +55° C

Berging: -30° C tot +65° C

Trimble GPS EIGENSCHAPPEN

Ontvanger: 8-channels
Informatie: 1 Sec maximum interval
Nauwkeurigheid: Binnen 20 meters
Start-tijden: koude start: < 130 sec
(90%)
Warme start: < 45 sec
Hot start: < 20 sec

Herberekenen
Na signaal verlies: < 2 sec (90%)

WERKINGSTEMPERATUREN

GPS Antenne: Compacte, actieve antenne met 5 meter kabel en magnetisch monteerbaar.
(45 x 50.5 x 13.9 mm)

GSM Antenne: Raamantenne
900Mhz-1800Mhz
(130 x 20 x 14 mm)